

Projektovanie Vionaro H249

Montážne rozmery čela	Montážne rozmery chrbta	Rozmery prírezov na 16 mm DTD
<p> LWK $RWB = LWK - 42$ $min. RWB = 120 mm$ $min. 233$ 249 219 96 8.5 $min. 37$ 28.5 15.5 16 14.5 32 31 FST $BB = LWK - 21$ FAS $\varnothing 8 \times 13$ $\varnothing 3.5 \times 20$ $\varnothing 8 \times 13$ </p>	<p> 10 $\varnothing 3.5 \times 15$ 32 128 219 31 16 </p>	<p> $RWB = LWK - 42$ RW 219 RWH B $BL = NL - 11$ $BB = LWK - 21$ </p>
<p>Minimálna hĺbka pre zabudovanie</p> <p> 37 $MET = NL + 3$ </p>	<p>Priskrutkovanie chrbta (KB \geq 275)</p> <p> $\varnothing 3 \times 40$ 47 47 </p>	<p>Priskrutkovanie chrbta ($\check{S}K \geq 600$)</p> <p> $\varnothing 3 \times 40$ 47 47 </p>
<p>Pozície pre montáž výsuvov</p>		
<p> KV 18 9 23 9 10 12 28 37 450 500 550 600 4 384 352 288 256 224 192 160 128 32 0 $MET = NL + 3$ $40 kg$ </p>	<p> KV 28 37 450 $500 - 550$ 600 4 384 375 352 343 288 279 247 224 128 32 0 $MET = NL + 3$ $70 kg$ </p>	<p> Špeciálna Euro - skrutka $\varnothing 6,3 \times 14 mm$ Skrutka do DTD $\varnothing 4 \times 16 mm$ Hlavička skrutiek $\varnothing 7 mm$ </p>

LEGENDA

B/BB Dno/Šírka dna
BL Dĺžka dna
FAS Bočné naloženie čela
FST Presah čela odo dna

KB Šírka korpusu
KV Predná hrana korpusu
LWK Svetlá šírka korpusu
MET Minimálna hĺbka pre zabudovanie

NL Menovitá dĺžka
RW Chrbát
RWB Šírka chrbta
RWH Výška chrbta

Všetky rozmery sú v milimetroch. Zmeny vyhradené.